

PROFILE PROSTOKĄTNE PRECYZYJNE


wg PN-EN 10305-5

długości: 6000 -0/+50 mm i inne po uzgodnieniu

gatunki: DC01, DD11, E220+CR2 (S2, S3) i inne po uzgodnieniu

Kolorem niebieskim oznaczono zakres produkcji.

Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów.



| Wymiary zewnętrzne [mm] | | Grubość ścianki S [mm] | | | | | | |
|-------------------------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | B | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 15 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| 25 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| 30 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| 35 | 15 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |
| 40 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | |
| 45 | 20 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |
| 50 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | |

PROFILE PROSTOKĄTNE PRECYZYJNE (ciąg dalszy)

wg PN-EN 10305-5

Kolorem niebieskim oznaczono zakres produkcji.

Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów.

| Wymiary zewnętrzne [mm] | | Grubość ścianki S [mm] | | | | | | |
|-------------------------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | B | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 55 | 20 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |
| 60 | 10 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | |
| 70 | 11 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | |
| 80 | 20 | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | |

